

Voce di capitolato solaio alveolare in c.a.p. tipo “ALVEOX®”

Solaio a pannelli in calcestruzzo armato precompresso con trefoli aderenti, alleggerito da alveoli longitudinali e con intradosso piano tipo Alveox, realizzati mediante tecnologia produttiva ad estrusione provvisto di marcatura CE secondo la norma EN 1168

Altezza H =cm (+ soletta collaborante in opera di spessore cm armata con rete elettrosaldata Ømaglia).

Larghezza standard 120 cm

Finitura dell'intradosso liscia da fondo cassero in acciaio.

Il montaggio avviene in condizioni di autoportanza.

Durante la posa i pannelli solaio dovranno essere posizionati su appoggi complanari e a livello, al fine di evitare comportamenti trasversali anomali.

Luci daamt con sovraccarico (oltre il p.p.): permanentekN/mq +
accidentalekN/mq.

Caratteristiche dei materiali (D.M. 14/01/2008)

- **Classe di Resistenza del calcestruzzo:** C 45/55 N/mm²
- **Classe di Resistenza calcestruzzo per getto integrativo:** C 28/35 N/mm²
- **Acciaio armonico di precompressione:** trefoli a sette fili a basso rilassamento (stabilizzato) $f_{ptk} > 1860$ N/mm² $f_{p(1)k} > 1670$ N/mm²
- **Acciaio ad aderenza migliorata:** classe B450 C $f_{yk} > 450$ N/mm² $f_{tk} > 540$ N/mm²

SEIEFFE PREFABBRICATI S.p.A.

Sede legale Via Federico Cesi, 44 00193 ROMA,
Stabilimento produttivo S.S. Appia Km 240,300 - 82013 Bonea (BN),
Codice fiscale e numero registro Imprese di ROMA 00668680622, P. IVA 04937381004,
C.C.I.A.A./ ROMA N°816323,
Tel: 0824 83 33 14 Fax: 0824 84 07 13 e-mail: info@seieffeprefabbricati.it